

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip: Jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda Уникален идентификационен код на типа продукт:	Ytong FIX N230 4065181072105	Mortar in strat subțire M5 Tankoslojni malter M5 Разтвор за тънък слой M5
2.	Utilizarea sau utilizările preconizate: Predviđena upotreba: Предвидена употреба:	La pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori U zidovima, stubovima i pregradama В зидани стени, колони и прегради	
3.	Fabricant: Proizvođač Производител:	Novović doo, 1300 Kaplara 473, 34301 Bukovik, Arandelovac, Srbija	
4.	Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Ovlašćeni predstavnik Упълномощен представител:	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1, DE-14797 Kloster-Lehmin	
5.	Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Vrednovanje usaglašenosti sistema: Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Sistem 2+ Sistem 2+ Система 2+	
6.	Standard armonizat: Harmonizovani standard: Хармонизиран стандарт: Organism de Certificare: Notifikovano telo: Нотифициран орган:	EN 998-2:2016 Notified Body Id. No. 1871 CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION Ltd. 2, Industrialna Str. post box 131, 6000 Stara Zagora, Bulgaria	
7.	Performanța declarată: (RO) Deklarisana svojstva: (RS) Деклариран експлоатационни показатели: (BG)		
7.1	Rezistența la compresiune Čvrstoća pri pritisku Якост на натиск	M 5	
7.2	Procentul componentelor Procentualni udeo sastavnih delova Съотношение на съставните материали	NPD	
7.3	Rezistența la forfecare (Tab. Ann. C) Početna čvrstoća pri smicanju (Tab. Ann. C) Якост на срязване (Tab. Ann. C)	≥ 0,3 [N/mm²]	Rezistența de aderență la încovoiere Čvrstoća veze Якост на сцепление при огъване NPD
7.4	Conținut de cloruri Sadržaj hlora Съдържание на хлориди	≤ 0,1[%]	
7.5	Clasa de performanță la foc Reakcija na požar Реакция на огън	Euroclass A1, incombustibil Klasa A1, nezapaljiv Euroclass A1, незапалим	
7.6	Absorbția apei Upijanje vode Абсорбция на вода	NPD	
7.7	Permeabilitatea la vapor de apă Propustljivost vodene pare Проникване на водни пари	5 ≤ μ ≤ 20	EN 1745 Tab. A.12
7.8	Conductivitate termică Toplotna provodljivost Топлопроводност	λ _{10dry} (P=50%) ≤ 0,39 [W/(mK)] λ _{10dry} (P=90%) ≤ NPD	EN 1745 Tab. A.12
7.9	Durabilitate (rezistență la îngheț) Trajnost (prema zamrzavanju/odmrzavanju): Дълготрайност (устойчивост на замръзване)	NPD	
7.10	Substanțe periculoase Opasne supstance Опасни вещества	Fișa tehnică de securitate la cerere Bezbedonosni list na zahtev Информационен лист за безопасност при поискване.	
8.	Informații suplimentare furnizate de producător Dodatne informacije Допълнителна информация от производителя	Materialul trebuie protejat împotriva înghețului Materijal mora biti zaštićen od smrzavanja Материалът трябва да бъде защитен от замръзване.	
9.	Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s deklarisanim performansama. Ova Deklaracija o performansama izdata je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 uz isključivu odgovornost gore navedenog proizvođača. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на производителя от:		

Arandelovac, 01.11.2022
Savić Novović, CEO

[Handwritten signature]
NOVOVIC
D.O.O.